



## MODUS 3

### Imprimante kiosk ultra compacte

Imprimante thermique ultra compacte conçue pour répondre aux exigences des kiosques minces, sans sacrifier les caractéristiques et la fonctionnalité. MODUS 3 unit toutes les caractéristiques d'une imprimante libre-service à des dimensions extrêmement compactes (116 Lx50 Px62 H), est super légère (seulement 400 g), munie d'un couvercle à ouverture totale et d'un mécanisme facile à inspecter et permet une maintenance facilitée.



#### ACCESSOIRES

- Fente papier (**permet uniquement la coupe totale**)
- Support de rouleau de papier arrière

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	200 mm/s
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internationaux
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 54 à 82,5 mm
Grammage du papier	de 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur du papier	de 63 à 120 µm
Largeur d'impression	de 48 à 80 mm
Dimensions du rouleau	max. 80 mm
Capteurs	Température tête, présence papier, cran d'alignement, couvercle ouvert, papier presque terminé externe (en option)
Émulation	CUSTOM/POS
Interfaces	USB 2.0 pleine vitesse Série RS232
Mémoire flash	768 KO interne
Mémoire RAM	128 KO interne
Pilote	Windows <sup>®</sup> (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Alimentation	24 Vdc ±10 % (alimentateur externe en option)
Absorption moyenne	0.8 A
Durée de vie tête	150 km / 100 Millions d'impulsions (avec le papier conseillé)
MCCBF	Coupe fiable avec coupe partielle: Massicot 1M coupes
Température de fonctionnement	de -20°C à +70°C
Dimensions	50,3(L) x 62,6(H) x 116,3(L) mm 62(L) x 62,6(H) x 116,3(L) mm avec sortie papier 158(L) x 88(H) x 116,3(L) mm avec bride porte-rouleau
Poids	400 g

**MODÈLES**



## **915LF010300300**

PRINTER MODUS 3 USB RS232  
COMPACT

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE:  
8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.  
Dernière mise à jour : 28 mars 2022